NORTH



Referenz

5662.

Anwendung

Pendelleuchten

Installationstyp

Aufbau

Beschreibung

Pendelleuchte. Design von Arik Levy. Der opake Lampenschirm mit LED-Leuchtquelle hängt an einem Kabel. Elektronische Höhenverstellbarkeit 1-10 V, per Schalttaste. In vier Ausführungen erhältlich: graphitgrau matt lackiert, blau matt lackiert, cremefarben matt lackiert und weiß matt lackiert.

Diffusor

Diffuser aus Methacrylat

Materialien

Rohr: Kohlefaser Leuchtenschirm: Alu Baldachin: Stahl

Finish



5662-04 Lack graphit-grau matt (NCS S8500N)



5662-05 Lack blau matt (NCS 3040-B10G)




5662-58 Lack Creme matt (NCS S 2005-Y20R)



5662-93 Lack weiss matt (NCS S 0502-Y)

Skizze



Elektrische Eigenschaften

1 x LED 9W 350mA



Total 9.0 W





Led 2700K CRI >80 1041 lm 116 lm/W

Incl. Driver: CC - Constant Current 350 mA 110-240V 50/60Hz

Elektronische Regulierung 1-10V PUSH Optionale Regulierung: DALI or SMART

Physische

1 Box / 0,36 x 0,54 x 0,54 m. / Vol. 0,1038 m³ / Bruttogewicht 4,8 kg. / Nettogewicht 2,3 kg.

Installation und Montage

Den Anweisungen der Installationsanleitung folgen

Lichtverteilung

Allgemeine Beleuchtung – Undurchsichtiger Schirm

Beleuchtungskörper für die allgemeine Beleuchtung, dessen lichtundurchlässiger Schirm das Licht mit höherer Intensität nach oben und/oder unten lenkt.



Fotometrische Daten

Zertifikate





F Dimmable (LED) (Bi-volt)



A⁺