

TEMPO

Design von Lieveore Altherr.

Referenz

5762.

Anwendung

Wandleuchten

Installationstyp

Aufbau

Beschreibung

Elegante Wandleuchte mit schlankem, an der Wand befestigtem Profil und Schirm aus mundgeblasenem Glas. Stromanschluss mit Stecker. Lichtquelle: LED.

Diffusor

Diffusor aus mundgeblasenem Glas

Materialien

Körper: Stahl

Diffusor: aus geblasenem Glas

Finish



5762-18 Lack graphit-grau matt (ADAPTA RF 9913 WX)



5762-35 Lack Terrakotta matt (NCS S 4040-Y70R)




5762-58 Lack Creme matt (RAL 7044)



5762-62 Lack grün matt (NCS S 3010-G20Y)

Skizze



Elektrische Eigenschaften

1 x LED 4W 350mA

Total 4,0 W



VIBIA



Led 2700K CRI >90 550 lm 137 lm/W

Incl. Driver: CC - Constant Current 350 mA 220-240V 50/60Hz

Elektronische Regulierung PUSH

Technische Merkmale

- Dimmbar durch Druckknopf an Basis

Physische

2 Box / 0,00 x 0,00 x 0,00 m. / Vol. 0,0565 m³ /

Bruttogewicht 4,3 kg. / Nettogewicht 2,3 kg.


Installation und Montage

Den Anweisungen der Installationsanleitung folgen

Lichtverteilung

Allgemeine Beleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle Richtungen verteilt.



Fotometrische Daten

Zertifikate



TEMPO

Design von Lievore Altherr.

Referenz

5763.

Anwendung

Wandleuchten

Installationstyp

Aufbau

Beschreibung

Elegante Wandleuchte mit schlankem, an der Wand befestigtem Profil und Schirm aus mundgeblasenem Glas. Stromanschluss ohne Stecker. Lichtquelle: LED.

Diffusor

Diffusor aus mundgeblasenem Glas

Materialien

Körper: Stahl

Diffusor: aus geblasenem Glas

Finish



5763-18 Lack graphit-grau matt (ADAPTA RF 9913 WX)



5763-35 Lack Terrakotta matt (NCS S 4040-Y70R)




5763-58 Lack Creme matt (RAL 7044)



5763-62 Lack grün matt (NCS S 3010-G20Y)

Skizze



Elektrische Eigenschaften

1 x LED 4W 350mA

Total 4,0 W



VIBIA



Led 2700K CRI >90 550 lm 137 lm/W

Incl. Driver: CC - Constant Current 350 mA 220-240V 50/60Hz

Elektronische Regulierung 1-10V PUSH

Technische Merkmale

- Einbauversion

Physische

2 Box / 0,00 x 0,00 x 0,00 m. / Vol. 0,0565 m³ /

Bruttogewicht 4,3 kg. / Nettogewicht 2,3 kg.


Installation und Montage

Den Anweisungen der Installationsanleitung folgen

Lichtverteilung

Allgemeine Beleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle Richtungen verteilt.



Fotometrische Daten

Zertifikate

