

TUBE

Design von Ichiro Iwasaki.

Referenz

6105.

Anwendung

Deckenleuchten

Installationstyp

Aufbau

Beschreibung

Deckenleuchte; die Aluminiumfolie im Lampenschirm sorgt für materielle und visuelle Leichtigkeit.

Diffusor

Diffuser aus Polycarbonat

Materialien

LED-Unterstützung: Aluminium
Baldachin: Stahl

Finish



6105-10 White (NCS S 0300-N)



6105-15 Grey L2 (NCS S 2500-N)




6105-16 Grey M1 (NCS S 4500-N)



6105-21 Grey D1 (NCS S 7000-N)

Skizze



Elektrische Eigenschaften

1 x LED PLATE 20W 700mA

Total 20,0 W



A+

VIBIA



Lichtquelle: 2700K CRI >90 2900 lm 145 lm/W

Leuchte: 1169.9 lm 58.49 lm/W

Incl. Driver: CC - Constant Current 700 mA 110-240V 50/60Hz

Elektronische Regulierung DALI 1-10V Push

Physische

1 Box / 0,00 x 0,00 x 0,00 m. / Vol. 0,0807 m³ /
Bruttogewicht 5,5 kg. / Nettogewicht 2,1 kg.

Installation und Montage

Den Anweisungen der Installationsanleitung folgen

Lichtverteilung

Allgemeine Beleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle Richtungen verteilt.



Fotometrische Daten

Zertifikate

