

PRODUKTDATENBLATT

Talo sospensione LED 90 - silbergrau


DESIGN:

Neil Poulton
2001

MATERIAL:

Aluminium, methacrylate, polycarbonate

BESCHREIBUNG:

inkl. Leuchtmittel

AUSWAHL

ARTIKELNUMMER


1922020A

Lichtverteilung


IP20


Dimmable
TECHNISCHES DATENBLATT
FUNKTIONEN

Produktname:	Talo sospensione LED 90 - silbergrau
Artikelnummer:	1922020A
Farbe:	silbergrau
Material:	Aluminium, methacrylate, polycarbonate
Serie:	Design
Anwendungsbereich:	Innenbeleuchtung
Einsatzbereich:	Hospitality Hotel, Hospitality Restaurant, Retail, Büros

DIMENSION

OPTIK

Lichtverteilung:	direkt, indirekt
------------------	------------------

FARBE

DIMENSION

Länge:	cm 90
Breite:	cm 7
Höhe:	cm 100
Länge Fuß:	cm 49
Max Höhe von der Decke:	cm 160
Glühdrahttest:	750 °C

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie:	LED
Anzahl:	1
Watt:	27W
Farbtemperatur(K):	3000K
Baureihe:	A

LUMINAIR

Power Supply:	Elektronisch Dimmbar Dsi Integriert
Watt:	32W
Spannung (V):	220V-240V
Lichtstrom(lm):	3216lm
CCT:	3000K
Efficiency:	100%
Efficacy:	100.51lm/W
CRI:	80
Dimmable Typology:	Push

Talo sospensione LED 90 - weiß

**DESIGN:**

Neil Poulton
2001

MATERIAL:

Aluminium, methacrylate, polycarbonate

BESCHREIBUNG:

inkl. Leuchtmittel

AUSWAHL

LED

weiß

ARTIKELNUMMER

1922010A


Lichtverteilung

IP20     

Dimmable

TECHNISCHES DATENBLATT**FUNKTIONEN**

Produktname: Talo sospensione LED 90 - weiß
Artikelnummer: 1922010A
Farbe: weiß
Material: Aluminium, methacrylate, polycarbonate
Serie: Design
Anwendungsbereich: Innenbeleuchtung
Einsatzbereich: Hospitality Hotel, Hospitality Restaurant, Retail, Büros

DIMENSION**OPTIK**

Lichtverteilung: direkt, indirekt

FARBE**DIMENSION**

Länge: cm 90
Breite: cm 7
Höhe: cm 100
Länge Fuß: cm 49
Max Höhe von der Decke: cm 160
Glühdrahttest: 750 °C

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie: LED
Anzahl: 1
Watt: 27W
Farbtemperatur(K): 3000K
Baureihe: A

LUMINAIR

Power Supply: Elektronisch Dimmbar Dsi Integriert
Watt: 32W
Spannung (V): 220V-240V
Lichtstrom(lm): 3216lm
CCT: 3000K
Efficiency: 100%
Efficacy: 100.51lm/W
CRI: 80
Dimmable Typology: Push

PRODUKTDATENBLATT

Talo sospensione LED 120 - silbergrau


DESIGN:

Neil Poulton
2001

MATERIAL:

Aluminium, methacrylate, polycarbonate

BESCHREIBUNG:

inkl. Leuchtmittel

AUSWAHL

ARTIKELNUMMER

1924020A


Lichtverteilung


IP20

Dimmable

TECHNISCHES DATENBLATT
FUNKTIONEN

Produktname: Talo sospensione LED 120 - silbergrau
Artikelnummer: 1924020A
Farbe: silbergrau
Material: Aluminium, methacrylate, polycarbonate
Serie: Design
Anwendungsbereich: Innenbeleuchtung
Einsatzbereich: Hospitality Hotel, Hospitality Restaurant, Retail, Büros

DIMENSION

OPTIK

Lichtverteilung: direkt, indirekt

FARBE

DIMENSION

Länge: cm 120
Breite: cm 7
Höhe: cm 100
Länge Fuß: cm 49
Max Höhe von der Decke: cm 160
Glühdrahttest: 750 °C

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie: LED
Anzahl: 1
Watt: 44W
Farbtemperatur(K): 3000K
Baureihe: A

LUMINAIR

Power Supply: Elektronisch Dimmbar Dsi Integriert
Watt: 51W
Spannung (V): 220V-240V
Lichtstrom(lm): 4518lm
CCT: 3000K
Efficiency: 100%
Efficacy: 88.60lm/W
CRI: 80
Dimmable Typology: Push

PRODUKTDATENBLATT

Talo sospensione LED 120 - weiß

**DESIGN:**

Neil Poulton
2001

MATERIAL:

Aluminium, methacrylate, polycarbonate

BESCHREIBUNG:

inkl. Leuchtmittel

AUSWAHL

LED

weiß

ARTIKELNUMMER

1924010A


Lichtverteilung

IP20     

Dimmable

TECHNISCHES DATENBLATT**FUNKTIONEN**

Produktname: Talo sospensione LED 120 - weiß
Artikelnummer: 1924010A
Farbe: weiß
Material: Aluminium, methacrylate, polycarbonate
Serie: Design
Anwendungsbereich: Innenbeleuchtung
Einsatzbereich: Hospitality Hotel, Hospitality Restaurant, Retail, Büros

DIMENSION**OPTIK**

Lichtverteilung: direkt, indirekt

FARBE**DIMENSION**

Länge: cm 120
Breite: cm 7
Höhe: cm 100
Länge Fuß: cm 49
Max Höhe von der Decke: cm 160
Glühdrahttest: 750 °C

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie: LED
Anzahl: 1
Watt: 44W
Farbtemperatur(K): 3000K
Baureihe: A

LUMINAIR

Power Supply: Elektronisch Dimmbar Dsi Integriert
Watt: 51W
Spannung (V): 220V-240V
Lichtstrom(lm): 4518lm
CCT: 3000K
Efficiency: 100%
Efficacy: 88.60lm/W
CRI: 80
Dimmable Typology: Push

Talo sospensione LED 150 - silbergrau

**DESIGN:**

Neil Poulton
2001

MATERIAL:

Aluminium, methacrylate, polycarbonate

BESCHREIBUNG:

inkl. Leuchtmittel

AUSWAHL

LED

silbergrau

ARTIKELNUMMER


1926020A

Lichtverteilung

IP20

Dimmable**TECHNISCHES DATENBLATT****FUNKTIONEN**

Produktname: Talo sospensione LED 150 - silbergrau
Artikelnummer: 1926020A
Farbe: silbergrau
Material: Aluminium, methacrylate, polycarbonate
Serie: Design
Anwendungsbereich: Innenbeleuchtung
Einsatzbereich: Hospitality Hotel, Hospitality Restaurant, Retail, Büros

DIMENSION**OPTIK**

Lichtverteilung: direkt, indirekt

FARBE**DIMENSION**

Länge: cm 150
Breite: cm 7
Höhe: cm 100
Länge Fuß: cm 49
Max Höhe von der Decke: cm 160
Glühdrahttest: 750 °C

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie: LED
Anzahl: 1
Watt: 60W
Farbtemperatur(K): 3000K
Baureihe: A

LUMINAIR

Power Supply: Elektronisch Dimmbar Dsi Integriert
Watt: 60W
Spannung (V): 220V-240V
Lichtstrom(lm): 5837lm
CCT: 3000K
Efficiency: 100%
Efficacy: 97.28lm/W
CRI: 80
Dimmable Typology: Push

PRODUKTDATENBLATT

Talo sospensione LED 150 - weiß

**DESIGN:**

Neil Poulton
2001

MATERIAL:

Aluminium, methacrylate, polycarbonate

BESCHREIBUNG:

inkl. Leuchtmittel

AUSWAHL

LED

weiß

ARTIKELNUMMER


1926010A

Lichtverteilung

IP20

Dimmable**TECHNISCHES DATENBLATT****FUNKTIONEN**

Produktname: Talo sospensione LED 150 - weiß
Artikelnummer: 1926010A
Farbe: weiß
Material: Aluminium, methacrylate, polycarbonate
Serie: Design
Anwendungsbereich: Innenbeleuchtung
Einsatzbereich: Hospitality Hotel, Hospitality Restaurant, Retail, Büros

DIMENSION**OPTIK**

Lichtverteilung: direkt, indirekt

FARBE**DIMENSION**

Länge: cm 150
Breite: cm 7
Höhe: cm 100
Länge Fuß: cm 49
Max Höhe von der Decke: cm 160
Glühdrahttest: 750 °C

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie: LED
Anzahl: 1
Watt: 60W
Farbtemperatur(K): 3000K
Baureihe: A

LUMINAIR

Power Supply: Elektronisch Dimmbar Dsi Integriert
Watt: 60W
Spannung (V): 220V-240V
Lichtstrom(lm): 5837lm
CCT: 3000K
Efficiency: 100%
Efficacy: 97.28lm/W
CRI: 80
Dimmable Typology: Push

